



CR&FFT®



برودة طبيعية منعشة

Nature's Refreshing Cool Air



شرايح ألمنيوم
مشقوقة لزيادة الكفاءة
High Efficiency
Super Slit Fin Coil



Adjustable
Auto Air Sweep



Three (3)
Fan Speed



Exhaust Function



منقي هواء مضاد
للبكتيريا بلمسة واحدة
One-touch
Easy to Clean Filter



سهولة ادخال وإخراج
المكيف من الكابينة
Easy Slide-in and
Slide-out Chasses



ريش ذهبية الطلاء
Golden Color
Coated Fins

SPECIFICATIONS

Model		DO119E6H5C	DO119E8H5C		موديل
Type		Cool Only	Heat / Cool		النوع
Cooling Capacity (T1)	Btu/hr	17,600	17,600	و ح ب / ساعة	قدرة التبريد (٣١)
Cooling Capacity (T3)	Btu/hr	14,000	14,000	و ح ب / ساعة	قدرة التبريد (٣١)
Air Circulation (High/Medium/Low)	CFM	475/425/360	475/425/360	قدم مكعب/دقيقة	كمية الهواء (منخفض-متوسط-عالي)
Noise Level @ 3M - (H/M/L)	dBA	46	46	دسيبل	مستوى صوت الضجيج
Moisture Removal	L/Hr	2.34	2.34	لتر / ساعة	إزالة الرطوبة
Cooling Current (T1/T3)	A	7.6 / 8.6	7.6 / 8.6	امبير	شدة التيار (تبريد) (٣١/٣٣)
Cooling Wattage (T1/T3)	KW	1.758 / 1.98	1.758 / 1.98	كيلو واط	الطاقة المستهلكة للتبريد (٣١/٣٣)
Rated Heating Capacity	KW	-	2.75	كيلو واط	قدرة التسخين
Heating Current	A	-	14.1	امبير	شدة التيار (تسخين)
Heating Wattage	KW	-	3.25	كيلو واط	الطاقة المستهلكة للتسخين
COP	W/W	-	0.85	واط / واط	معامل الأداء
EER Cooling	(Btu/h)/W	10.00	10.00	واط ساعة / عام	نسبة كفاءة الطاقة (تبريد)
Annual Energy Consumption	KWH/yr	4747	4747	كيلواط / سنة	لإستهلاك السنوي للطاقة
Weight: Net/Gross (kg)	Kg	73 / 77	73 / 77	كجم	الوزن : كلي/ صافي
Dimensions (W x H x D)	mm	660×424×703	660×424×703	مم	الأبعاد : عمق : إرتفاع : عرض
Truck Loading	20' / 40'	105/225	105/225	قدم 20 / 40	تحميل الشاحنة
Container Loading	20' / 40'	84/180	84/180	قدم 20 / 40	تحميل الحاوية
Electrical Characteristics	V-Ph-Hz	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	هرتز / فاز / فولت	المواصفات الكهربائية
Compressor Type		Reciprocating	Reciprocating		نوع الضاغط
Refrigerant Charge (R-22)	Kg	1.2	1.2	ك جي	الشحن بالغاز (R-22)

TEST CONDITIONS: SASO2681

• هذه المواصفات خاضعة للتعديل دون إشعار مسبق.
* Specifications are subject to change without prior notice.